



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/350 - Édition 12
Licence n° 03/020/350 - Edition 12

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **URSA IBERICA AISLANTES S.A**

Company:

Siège social : **Paseo Recoletos, 3 E-28004 MADRID - Espagne**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

F-ESSENTIA FACADE 38 QY - F-URSA FACADE 38 R - F-URSA FACADE NOIR 38 R - F-URSA FACADE NOIR 38 P - F-URSA Home 38 PY - F-URSA Home 38 QY - F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY - F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY

et fabriqués par l'usine de : El Pla de Santa Maria - Espagne
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.
et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com
Renouvellement du certificat n° 03/020/350 Édition 11, délivré le 22 mai 2024
Renewal of certificate n° 03/020/350 Edition 11, issued on may 22nd 2024



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/350 - Édition 12
Licence n° 03/020/350 - Edition 12
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_p = 0.038$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130
R (m².K/W)	1,60	1,70	1,85	2,00	2,10	2,25	2,35	2,65	2,85	3,20	3,40
Épaisseur (mm)	140	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	3,65	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T3
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 60 à 150
-----------------------	--------------------



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/350 - Édition 12
Licence n° 03/020/350 - Edition 12

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Sols et Planchers	Isolation entre solives de plancher bois	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en maçonnerie de petits éléments	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/350 - Édition 12
Licence n° 03/020/350 - Edition 12

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en carreaux de plâtre	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant sous bardage ventilé en bois	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant pour murs revêtus de plaques de pierre mince	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/350 - Édition 12
Licence n° 03/020/350 - Edition 12

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs isolation thermique intégrée	Murs à ossature bois	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Murs isolation thermique intégrée	Bardage métallique double peau - Fond de plateau	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Murs isolation thermique intégrée	Bardage métallique double peau - Sous écarteurs	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Murs isolation thermique intégrée	Bardage métallique double peau - Entre écarteurs	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/020/350 - Édition 12
Licence n° 03/020/350 - Edition 12

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	sous chevron uniquement
		F-URSA FACADE 38 R	sous chevron uniquement
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	sous chevron uniquement
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	sous chevron uniquement
		F-URSA Home 38 PY	sous chevron uniquement
		F-URSA Home 38 QY	sous chevron uniquement
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	sous chevron uniquement
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	sous chevron uniquement
Toitures inclinées et plafonds	Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT ACERMI N° 03/020/350 - Édition 12 Licence n° 03/020/350 - Edition 12

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	F-ESSENTIA FACADE 38 QY	
		F-URSA FACADE 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 R	
		F-URSA FACADE NOIR 38 P	
		F-URSA Home 38 PY	
		F-URSA Home 38 QY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 PY	
		F-URSA THERMOCOUSTIC 38 QY	