



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 03/083/280 - Édition 14**  
**Licence n° 03/083/280 - Edition 14**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,  
*According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials*

la société :  
*the company:*

Raison sociale : **URSA France SAS**

*Company:*

Siège social : **Maille Nord III 7 Porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND - France**

*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales  
*Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references*

**P-M4021 - P-URSA Bardage 40R - P-URSA Plateau 40R - P-URSA Plateau noir 40R - P-URSA MRV 40 Noir**

et fabriqués par l'usine de : Saint Avold - France (57)

*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given from page 2.*

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

*Uses are given in Intended uses appendix.*

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

*This certificate was issued on may 16<sup>th</sup> 2025 and is valid until december 31<sup>th</sup> 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire  
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

*The validity of the certificate can be checked by consulting the database at [www.acermi.com](http://www.acermi.com)*

Renouvellement du certificat n° 03/083/280 Édition 13, délivré le 16 mai 2024

*Renewal of certificate n° 03/083/280 Edition 13, issued on may 16<sup>th</sup> 2024*



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 03/083/280 - Édition 14**  
**Licence n° 03/083/280 - Edition 14**  
**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**  
*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :  $\lambda_0 = 0.040$  W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity:*

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	30	45	50	60	65	70	75	80	85	90	100
R (m².K/W)	<b>0,75</b>	<b>1,10</b>	<b>1,25</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	<b>1,75</b>	<b>1,85</b>	<b>2,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,25</b>	<b>2,50</b>
Épaisseur (mm)	110	120	130	140	150	160	170	180	200	-	-
R (m².K/W)	<b>2,75</b>	<b>3,00</b>	<b>3,25</b>	<b>3,50</b>	<b>3,75</b>	<b>4,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,50</b>	<b>5,00</b>	-	-

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1**

*Reaction to fire:*

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T2</b>
<b>Absorption d'eau à court terme par immersion partielle</b>	<b>WS</b>
<b>Transmission de vapeur d'eau</b>	<b>MU1</b>
<b>Absorption d'eau à long terme par immersion partielle</b>	<b>WL(P)</b>



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 03/083/280 - Édition 14**  
**Licence n° 03/083/280 - Edition 14**  
**USAGES VISÉS**  
*Intended uses*

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

<b>USAGE VISÉ</b> <b>(selon le Cahier Technique G)</b>		<b>RÉFÉRENCES COMMERCIALES</b>	<b>OBSERVATIONS ÉVENTUELLES</b>
Sols et Planchers	Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées	P-M4021	
		P-URSA Bardage 40R	
		P-URSA Plateau 40R	
		P-URSA Plateau noir 40R	
		P-URSA MRV 40 Noir	
Sols et Planchers	Isolation entre solives de plancher bois	P-M4021	
		P-URSA Bardage 40R	
		P-URSA Plateau 40R	
		P-URSA Plateau noir 40R	
		P-URSA MRV 40 Noir	
Murs isolation thermique intégrée	Bardage métallique double peau - Fond de plateau	P-M4021	
		P-URSA Bardage 40R	
		P-URSA Plateau 40R	
		P-URSA Plateau noir 40R	
		P-URSA MRV 40 Noir	
Murs isolation thermique intégrée	Bardage métallique double peau - Sous écarteurs	P-M4021	
		P-URSA Bardage 40R	
		P-URSA Plateau 40R	
		P-URSA Plateau noir 40R	
		P-URSA MRV 40 Noir	
Toitures inclinées et plafonds	Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	P-M4021	
		P-URSA Bardage 40R	
		P-URSA Plateau 40R	
		P-URSA Plateau noir 40R	
		P-URSA MRV 40 Noir	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	P-M4021	
		P-URSA Bardage 40R	
		P-URSA Plateau 40R	
		P-URSA Plateau noir 40R	
		P-URSA MRV 40 Noir	