



## Mur 32 Panneau Kraft

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé

### Valeurs R & conditionnements

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/colis	m <sup>2</sup> /colis	Colis/palette	m <sup>2</sup> /palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,3	75	1350	600	8	6,48	16	103,68	D	2143863	4017916554370
3,15	101	1350	600	6	4,86	16	77,76	S	2143864	4017916554394
3,75	120	1350	600	5	4,05	16	64,8	S	2143865	4017916554400
4,35	140	1350	600	4	3,24	16	51,84	S	2143866	4017916554431

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	<b>0,032</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>F</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T3</b>
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0</b>
Isolant semi-rigide	mm	<b>De 75 à 140 mm</b>

**Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162**

**Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-Z1**

**Site DoP : <https://dop.ursa.com>**

**Numéro de DoP : 033UGW32KP23041**

**ACERMI (usine française) : 02/083/046/19**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de nocivité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (forte émission).



#### Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO à MUR 32 PANNEAU KRAFT pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau

### Avantages

- Produit panneau : manipulation simple pour une seule personne
- Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation
- Excellentes performances thermiques

### Applications

- Isolation thermique des Murs par l'intérieur

