



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 11

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/111

Licence n° 03/058/111

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA Benelux bvba**

Company :

Siège social : **Pitantiestraat 127 - B-8792 DESSELGEM - Belgique**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

**E-PRK 32 Roulé - E-Essentia 32 PP - E-Essentia 32 QP - E-LAINE VERRE 32 PP -
E-LAINE VERRE 32 QP - E-P1052 - E-PRK 32 - E-URSA Home 32 PP -
E-URSA Home 32 QP - E-URSA THERMOCOUSTIC 32 PP -
E-URSA THERMOCOUSTIC 32 QP**

et fabriqué par l'usine de : DESSELGEM (Belgique)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale Et la norme NF EN 13162 : 2013.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 17 février 2016 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2018.

This certificate was issued on February 17th, 2016 and is valid until December 31st, 2018, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
J.L. LAURENT

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 03/058/111 Edition 10, délivré le 1^{er} janvier 2015
Revision of certificate n° 03/058/111 Edition 10, issued on January 1st, 2015



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/111

Licence n° 03/058/111

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,032 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

| | Résistance thermique – Thermal resistance | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Epaisseur (mm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| R (m².K/W) | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,50 | 2,65 | 2,80 |
| Epaisseur (mm) | 95 | 100 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| R (m².K/W) | 2,95 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,05 | 4,20 | 4,35 |
| Epaisseur (mm) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| R (m².K/W) | 4,50 | 4,65 | 4,80 | 5,00 | 5,15 | 5,30 | 5,45 | 5,60 | 5,75 | 5,90 | 6,05 |
| Epaisseur (mm) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R (m².K/W) | 6,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

REACTION AU FEU : Euroclasse F

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

| | |
|---|-----------|
| Tolérance d'épaisseur | T3 |
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS |
| Transmission de vapeur d'eau | Z1 |

Isolant semi rigide

| | |
|------------------------|-----------------|
| Epaisseurs (mm) | 40 à 200 |
|------------------------|-----------------|