



**URSA AIR**

# M5102L

## Matelas aluminium renforcé

Matelas de laine minérale revêtu avec un complexe kraft-aluminium renforcé. Il dispose de languettes pour garantir la continuité de la barrière de vapeur.



### Caractéristiques techniques

Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
25	21 000	1 150	24,15	18	434,70	SD	21 38 034	8435078264665
30	18 000	1 150	20,70	18	372,60	SD	21 33 462	8435078260568
40	15 000	1 150	17,25	18	310,50	SD	20 75 449	8435078245008
50	15 000	1 150	17,25	18	310,50	SD	20 75 114	8435078233869

SD : Sur demande

### Applications

- Isolation thermique par l'extérieur de conduits métalliques de ventilation, de chauffage et de conditionnement d'air.

**Classement Feu :** A2 s1 d0  
**Conductivité thermique (λ90/90) :**  
 0,034 W/mK (10°C) – 0,036 W/mK (20°C)  
 0,040 W/mK (40°C) – 0,045 W/mK (60°C)  
**Conformité CE :** 0099/CPR/A43/0340  
**Code de désignation :** MW-EN 14303-T3- MV1  
**AENOR :** 020/003544  
**DoP :** <http://dop.ursa-insulation.com>  
 n° 34AIR34AK13071

