

URSA PUREONE

PURE 32 QP

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide, revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,15	101	2700	1200	1	3,24	18	58,32	S	21 39 178	4017916472964
3,75	120	2700	1200	1	3,24	18	58,32	S	21 32 846	4017916412120
4,35	140	2700	1200	1	3,24	18	58,32	S	21 39 017	4017916470007
5,00	160	2700	1200	1	3,24	18	58,32	D	21 39 027	4017916471318

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ_D)	W/(m.K)	0,032
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T3
Caractéristiques spécifiques		
Transmission de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		De 120 à 160 mm
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 30 < p < 40		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN13162-T3-WS-MU1
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
 N° 33PU032KP15091
ACERMI : Certificat n° 09/083/600
Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

Les + produits

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- Forte tenue mécanique

Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO au PURE 32 QP pour une parfaite étanchéité à l'air
- Le produit avec pare-vapeur se pose toujours kraft côté chaud de l'habitation

Applications

- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur
- Combles aménagés

