



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRACT.FR

Édition 6

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 13/058/806**

**Licence n° 13/058/806**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA Benelux bvba**

Company :

Siège social : **Pitantiestraat 127 - B-8792 DESSELGEM - Belgique**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

**E-URSA Façade 35P - E-URSA Façade 35R - E-URSA Façade Noir 35P - E-URSA Façade Noir 35R - E-URSA Home 35 PY - E-URSA Home 35 QY - E-URSA Thermocoustic 35 PY - E-URSA Thermocoustic 35 QY**

et fabriqué par l'usine de : DESSELGEM-WAREGEM (8792) Belgique

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale Et la norme NF EN 13162 : 2013.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 20 janvier 2016 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2018.

*This certificate was issued on January 20<sup>th</sup>, 2016 and is valid until December 31<sup>th</sup>, 2018, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire  
J.L. LAURENT

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Révision du certificat n° 13/058/806 Edition 5, délivré le 10 février 2015

*Revision of certificate n° 13/058/806 Edition 5, issued on February 10<sup>th</sup>, 2015*



**CARACTERISTIQUES CERTIFIEES**

*Certified properties*

**CERTIFICAT ACERMI**

**N° 13/058/806**

*Licence n° 13/058/806*

**CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,035 W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity*

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
<b>Epaisseur (mm)</b>	75	85	100	110	120	130	140	150	160	170	180
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>2,10</b>	<b>2,40</b>	<b>2,85</b>	<b>3,10</b>	<b>3,40</b>	<b>3,70</b>	<b>4,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,55</b>	<b>4,85</b>	<b>5,10</b>
<b>Epaisseur (mm)</b>	190	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>5,40</b>	<b>5,70</b>	<b>5,85</b>	<b>6,00</b>	<b>6,10</b>	<b>6,25</b>	<b>6,40</b>	<b>6,55</b>	<b>6,70</b>	<b>6,85</b>	<b>7,00</b>
<b>Epaisseur (mm)</b>	250	255	260	265	270	275	280	-	-	-	-
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>7,10</b>	<b>7,25</b>	<b>7,40</b>	<b>7,55</b>	<b>7,70</b>	<b>7,85</b>	<b>8,00</b>	-	-	-	-

**REACTION AU FEU : Euroclasse A1**

*Reaction to fire*

**AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :**

*Other certified properties*

<b>Absorption d'eau à court terme par immersion partielle</b>	<b>WS</b>
<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T3</b>
<b>Transmission de vapeur d'eau</b>	<b>MU1</b>
<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T2</b>

*Isolant semi rigide*

<b>Epaisseurs (mm)</b>	<b>75 à 280</b>
------------------------	-----------------