



Adhésif lés

Adhésif pour raccord entre lés de membrane URSA SECO

Avantages

- **Praticité** Déchirable à la main
- **Facilité de pose** Grande largeur pour une pose facile
- **Pérennité** Élasticité long terme

Long. m	Larg. mm	Rouleaux/boîte	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
40	60	8	S	70 42 315	4017916462668	4017916462682

S : Stock - Produit toujours en stock.



Adhésif double face

Fixation de la membrane ou du ModuloVap sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

Avantages

- **Efficacité** Tenue forte et immédiate sur tous types de fourrures
- **Facilité de pose** Grande largeur pour collage optimal sur les fourrures
- **Polyvalence** Outre les fourrures métalliques, l'adhésif double face offre une bonne adhérence sur le bois, les briques, le béton lisse

Long. m	Larg. mm	Rouleaux/boîte	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
50	38	16	S	70 42 059	3760189181774	3760189181767

S : Stock - Produit toujours en stock.



Mastic

Raccords d'étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente (surfaces irrégulières)

Avantages

- **Efficacité** Migration en profondeur quel que soit le support, poreux ou fibré
- **Pérennité** Adhérence durable et élastique long terme
- **Facilité** Mastic polymère à prise rapide et sans coulées intempestives

Contenance cartouche	Quantité/ carton	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (cartouche)
310 ml	20	S	70 42 673	8435062265944	8435062266019

S : Stock - Produit toujours en stock.



PassFlex

Passage étanché des tuyauteries, gaines, éléments de charpente de forts diamètres

Avantages

- **Polyvalence** PassFlex remplace tous les manchons du marché !
- **Economie** 1 rouleau de PassFlex = 30 passages de gaines Ø 50 mm
- **Efficacité** PassFlex est étirable à 300% pour une adhérence optimale quelle que soit la forme

Long. m	Larg. mm	Rouleaux/boîte	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
5	100	8	S	70 42 326	4017916462156	4017916462170

S : Stock - Produit toujours en stock.



Manchon

Passage étanché des gaines électriques de petits diamètres

Avantages

- **Efficacité** Sous face autocollante pour adhérence rapide
- **Simplicité de pose** Dès retrait de la protection, le manchon est prêt à coller
- **Pérennité** Bonne tenue et élasticité pour un raccord étanche sur la durée de vie de l'ouvrage

Diamètre manchon	Quantité/ carton	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
15 - 22 mm	10	S	70 42 062	4017916455523	4017916455516
25 - 32 mm	10	S	70 42 063	4017916455561	4017916455547

S : Stock - Produit toujours en stock.

