

# URSA PULS'R

## PULS'R 47

Laine de verre à souffler



### Conductivité thermique certifiée

(Tableau à découper à l'arrière de chaque sac conformément au point 5.6 de l'Avis technique 20/14-325\*01 Mod)

Résistance thermique R (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur après tassement mm	Épaisseur mini mm	Pouvoir couvrant mini kg/m <sup>2</sup>	Nombre minimal de sacs pour 100 m <sup>2</sup>
2,00	94	95	1,00	6
2,50	118	120	1,30	7,5
3,00	141	145	1,60	9,1
3,50	165	170	1,80	10,7
4,00	188	190	2,00	11,9
4,50	212	215	2,30	13,5
5,00	235	240	2,50	15
5,50	259	265	2,80	16,6
6,00	282	285	3,00	17,9
6,50	306	310	3,30	19,4
7,00	329	335	3,50	21
7,50	353	360	3,80	22,6
8,00	376	380	4,00	23,8
8,50	400	405	4,30	25,4

Résistance thermique R (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur après tassement mm	Épaisseur mini mm	Pouvoir couvrant mini kg/m <sup>2</sup>	Nombre minimal de sacs pour 100 m <sup>2</sup>
9,00	423	430	4,50	26,9
9,50	447	455	4,80	28,5
10,00	470	475	5,00	29,8
10,50	494	500	5,20	31,3
11,00	517	525	5,50	32,9
11,50	541	550	5,80	34,5
12,00	564	570	6,00	35,7
12,50	588	595	6,20	37,3
13,00	611	620	6,50	38,8
13,50	635	645	6,80	40,4
14,00	658	665	7,00	41,7
14,50	682	690	7,20	43,2
15,00	705	715	7,50	44,8

À titre indicatif, 1 palette de PULS'R 47 = environ 2 chantiers de 100 m<sup>2</sup> pour un R = 7

### Dimensions & conditionnements

Lambda W/(m.K)	Poids (sac) kg	Code EAN (sac)	Code SAP	Dimensions (sac) cm	Dispo
0,047	16,6	4017916479369	21 39 602	110 x 55 x 18	S

S : Stock - Produit toujours en stock

D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter

NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Sacs / palette	Palettes / camion	Poids (palette) kg	Code EAN (palette)	Dimensions (palette) m
39	16	647,40	4017916479376	1,65 x 1,10 x 2,45

CE : 1163/CPR/0366

Code de désignation : MW EN 14064-1 A1 S1 MU1

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

n° 33SFL4714121

ATEC : 20/16-388

ACERMI : 14/D/58/950

Classement sanitaire : A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Le minimum de commande pour PULS'R 47 est de 2 palettes.

Les commandes de PULS'R 47 se font toujours par multiples de 2 palettes.

### Avantages

- Excellent pouvoir couvrant au m<sup>2</sup>  
9% + performant en moyenne que le meilleur produit du marché
- Moins de kilos à souffler à R équivalent
- Confort de pose

### Applications

- Combles perdus
- Difficiles d'accès
- Non aménageables
- Complément d'isolation

