URSA TERRA

Façade 35 P

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé ou d'un voile de verre noir résistant



Façade 35 P

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,85	100	1 350	600	6	4,86	16	77,76	D	21 37 743	4017916459101
3,40	120	1 350	600	5	4,05	16	64,80	D	21 40 127	4017916486923
4,00	140	1 350	600	4	3,24	16	51,84	D	21 34 491	4017916438014
4,55	160	1 350	600	3	2,43	16	38,88	D	21 40 142	4017916486794



Façade Noir 35 P

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,85	100	1350	600	6	4,86	16	77,76	D	21 35 586	4017916448174
3,40	120	1350	600	5	4,05	16	64,80	D	21 36 323	4017916452065
4,00	140	1350	600	4	3,24	16	51,84	D	21 35 587	4017916448204
4,55	160	1350	600	3	2,43	16	38,88	D	21 40 551	4017916491606

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques spécifiques I.T.E.		
Conductivité thermique (λ_D)	W/(m.K)	**0,035**
Isolant semi-rigide		**100 à 160 mm**
Tolérance d'épaisseur		**T3**
Comportement au feu		
Réaction au feu	**A1**	Incombustible
Masse combustible mobilisable (MJ/m²/cm)	Produit exonéré de calcul*	
Comportement à l'eau		
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	**< 1,0**
Transmission de vapeur d'eau	MU	**1**

* De par son classement A1, le produit URSA Façade est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable, comme défini par l'IT 249 (règlement sécurité contre l'incendie)

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-MU1
DoP : http://dop.ursa-insulation.com
N° 33UGW35VV16111
ACERMI : Certificat n° 13/058/806
Classement sanitaire : A+

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Applications

- Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
- Bâtiments non résidentiels
- Neuf et Rénovation