NEWSLETTER • AVRIL 2020

NOUVEAUTÉ

Nouvelle mention Rcs-ds pour la gamme URSA XPS

La gamme URSA XPS se dote des nouvelles caractéristiques **Rcs** et **ds**, désormais certifiées par l'ACERMI et intégrées dans nos certificats. Les données **Rcs-ds** (Résistance en compression de service – déformation de service) servent à :

- comparer la résistance sous compression de service de notre isolant avec la contrainte en exploitation de l'ouvrage,
- calculer l'épaisseur maximum autorisée pour l'isolant sous dallage.

Les caractéristiques **Rcs** et **ds** sont nécessaires afin de se conformer au dimensionnement des dallages soumis au DTU 13.3. Ces données sont particulièrement utilisées pour les **dallages**, mais également en **toiture-terrasse** (zone technique avec chemin de nacelle) et en **isolation périmétrique des fondations**.

Références concernées :

URSA XPS N III L

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
0,90	30	1 250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117554	8435062206886
1,20	40	1 250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133757	8435062256423
1,50	50	1 250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117556	8435062206909
1,80	60	1 250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117586	8435062206916
1,95	70	1 250	600	6	4,50	12	54,00	S	2117593	8435062255143
2,20	80	1 250	600	5	3,75	12	45,00	S	2117614	8435062206923
2,50	90	1 250	600	4	3,00	14	42,00	NS	2117652	8435062207302
2,80	100	1 250	600	4	3,00	12	36,00	S	2117612	8435062206930
3,35	120	1 250	600	3	2,25	14	31,50	S	2117590	8435062206947
3,55	140	1 250	600	3	2,25	12	27,00	D	2136390	8435062259127

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

URSA XPS N V L

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,20	40	1 250	600	9	6,75	14	94,50	NS	2133764	8435062256362
1,50	50	1 250	600	8	6,00	12	72,00	NS	2137641	8435062259936
1,80	60	1 250	600	7	5,25	12	63,00	NS	2137643	8435062259943
2,20	80	1 250	600	5	3,75	12	45,00	NS	2137644	8435062259950
2,80	100	1 250	600	4	3,00	12	36,00	NS	2137645	8435062259967
3,35	120	1 250	600	3	2,25	14	31,50	NS	2117650	8435062207012

Retrouvez les caractéristiques **Rcs–ds** des produits **URSA XPS N III L** et **URSA XPS N V L**, ainsi que les épaisseurs maximum autorisées sous dallage.

	Rcs	ds min	ds max	Es	Épaisseur maximum autorisée sous dallage (hors maison individuelle)
URSA XPS N III L					
40 à 50 mm	100 kPa	1,1%	2%	3,90 MPa	78 mm
60 à 100 mm	150 kPa	0,8%	2%	6,40 MPa	128 mm
120 à 140 mm	170 kPa	0,8%	2%	7,30 MPa	146 mm
URSA XPS N V L					
50 à 60 mm	210 kPa	0,9%	2%	8,70 MPa	174 mm
80 mm	210 kPa	0,5%	2%	10,10 MPa	202 mm
100 à 120 mm	230 kPa	0,5%	1,7%	12,50 MPa	250 mm

ET N'OUBLIEZ PAS DE TÉLÉCHARGER L'APPLI
URSApp POUR NE RATER AUCUNE INFO !

Rejoignez Pol
#OURSTOUJOURS

URSApp
À télécharger sur les Stores

URSA