



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 17

CERTIFICAT ACERMI

N° 02/083/046

Licence n° 02/083/046

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA France SAS**

Company:

Siège social : **Maille Nord III 7 Porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

P-Essentia 32 PP - P-Essentia 32 QP - P-LAINE VERRE 32 PP - P-LAINE VERRE 32 QP - P-P1052 - P-PRK 32 - P-PRK 32 Roulé - P-URSA Home 32 QP - P-URSA Home 32 PP - P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PP - P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QP - P-Mur 32 Panneau Kraft - P-Mur 32 Rouleau Kraft

et fabriqués par l'usine de : Saint Avold - France (57)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 14 mars 2023 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on march 14th 2023 and is valid until december 31th 2023, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 02/083/046 Édition 16, délivré le 08 juillet 2022

Revision of certificate n° 02/083/046 Edition 16, issued on july 08th 2022



CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/046
Licence n° 02/083/046
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.032$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	75	80	85	90	100	101	110
R (m².K/W)	1,40	1,55	1,70	1,85	2,30	2,50	2,65	2,80	3,10	3,15	3,40
Épaisseur (mm)	120	130	140	145	150	160	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	3,75	4,05	4,35	4,50	4,65	5,00	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T3
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 45 à 160
-----------------------	-------------



CERTIFICAT ACERMI

N° 02/083/046

Licence n° 02/083/046

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sur planchers de combles perdus	P-Essentia 32 PP	
		P-Essentia 32 QP	
		P-LAINE VERRE 32 PP	
		P-LAINE VERRE 32 QP	
		P-P1052	
		P-PRK 32	
		P-PRK 32 Roulé	
		P-URSA Home 32 QP	
		P-URSA Home 32 PP	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PP	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QP	
		P-Mur 32 Panneau Kraft	
		P-Mur 32 Rouleau Kraft	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	P-Essentia 32 PP	
		P-Essentia 32 QP	
		P-LAINE VERRE 32 PP	
		P-LAINE VERRE 32 QP	
		P-P1052	
		P-PRK 32	
		P-PRK 32 Roulé	
		P-URSA Home 32 QP	
		P-URSA Home 32 PP	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PP	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QP	
		P-Mur 32 Panneau Kraft	
		P-Mur 32 Rouleau Kraft	



CERTIFICAT ACERMI

N° 02/083/046

Licence n° 02/083/046

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de comble ou toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	P-Essentia 32 PP	
		P-Essentia 32 QP	
		P-LAINE VERRE 32 PP	
		P-LAINE VERRE 32 QP	
		P-P1052	
		P-PRK 32	
		P-PRK 32 Roulé	
		P-URSA Home 32 QP	
		P-URSA Home 32 PP	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PP	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QP	
		P-Mur 32 Panneau Kraft	
		P-Mur 32 Rouleau Kraft	
		Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	P-Essentia 32 PP
	P-Essentia 32 QP		
	P-LAINE VERRE 32 PP		
	P-LAINE VERRE 32 QP		
	P-P1052		
	P-PRK 32		
	P-PRK 32 Roulé		
	P-URSA Home 32 QP		
	P-URSA Home 32 PP		
	P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PP		
	P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QP		
	P-Mur 32 Panneau Kraft		
	P-Mur 32 Rouleau Kraft		
	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	P-Essentia 32 PP	
		P-Essentia 32 QP	
		P-LAINE VERRE 32 PP	
		P-LAINE VERRE 32 QP	
		P-P1052	
		P-PRK 32	
		P-PRK 32 Roulé	
		P-URSA Home 32 QP	
		P-URSA Home 32 PP	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 32 PP	
P-URSA THERMOCOUSTIC 32 QP			
P-Mur 32 Panneau Kraft			
P-Mur 32 Rouleau Kraft			