



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 1

**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 18/D/047/1326**  
**Licence n° 18/D/047/1326**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits en vrac à base de laine minérale version C du 01/03/2015 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA IBERICA AISLANTES, S.A.**  
Company:

Siège social : **Paseo Recoletos, 3 E-28004 MADRID - Espagne**  
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

**F-URSA PULS'R 47 - F-SOUFL'R 47**

et fabriqué par l'usine de : El Pla de Santa Maria - Espagne  
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.  
Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits en vrac à base de laine minérale et la norme EN 14064-1 : 2010.  
*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Bulk mineral wool-based products and the standard EN 14064-1:2010.*

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

*This certificate was issued on January 01<sup>st</sup> 2021 and is valid until December 31<sup>th</sup> 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire  
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)  
Renouvellement du certificat n° 18/D/047/1326, délivré le 10 avril 2018  
*Renewal of certificate n° 18/D/047/1326, issued on April 10<sup>th</sup> 2018*



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 18/D/047/1326**  
*Licence n° 18/D/047/1326*  
**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**  
*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :  $\lambda_D = 0.047$  W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity:*

**RÉSISTANCE THERMIQUE**

*Thermal resistance*

Résistance thermique $R_{TH}$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Pouvoir couvrant minimal (Kg/m <sup>2</sup> )	Nombre de sacs minimal pour 100 m <sup>2</sup>
				<b>16.6kg</b>
<b>2,00</b>	94	95	1.00	6.0
<b>2,50</b>	118	120	1.30	7.5
<b>3,00</b>	141	145	1.60	9.1
<b>3,50</b>	165	170	1.80	10.7
<b>4,00</b>	188	190	2.00	11.9
<b>4,50</b>	212	215	2.30	13.5
<b>5,00</b>	235	240	2.50	15.0
<b>5,50</b>	259	265	2.80	16.6
<b>6,00</b>	282	285	3.00	17.9
<b>6,50</b>	306	310	3.30	19.4
<b>7,00</b>	329	335	3.50	21.0
<b>7,50</b>	353	360	3.80	22.6
<b>8,00</b>	376	380	4.00	23.8
<b>8,50</b>	400	405	4.30	25.4
<b>9,00</b>	423	430	4.50	26.9
<b>9,50</b>	447	455	4.80	28.5
<b>10,00</b>	470	475	5.00	29.8
<b>10,50</b>	494	500	5.20	31.3
<b>11,00</b>	517	525	5.50	32.9
<b>11,50</b>	541	550	5.80	34.5
<b>12,00</b>	564	570	6.00	35.7
<b>12,50</b>	588	595	6.20	37.3
<b>13,00</b>	611	620	6.50	38.8
<b>13,50</b>	635	645	6.80	40.4
<b>14,00</b>	658	665	7.00	41.7
<b>14,50</b>	682	690	7.20	43.2
<b>15,00</b>	705	715	7.50	44.8

*Nota :* la résistance thermique certifiée R ne peut être obtenue qu'en respectant impérativement à la fois l'épaisseur à installer et le nombre minimal de sacs pour 100 m<sup>2</sup> de surface couverte ainsi que les prescriptions figurant dans l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application du procédé en cours de validité (liste des Avis Techniques et Documents Techniques d'Application disponibles sur le site [www.ccfat.fr](http://www.ccfat.fr)).



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 1

**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 18/D/047/1326**  
*Licence n° 18/D/047/1326*  
**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**  
*Certified properties*

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1**

*Reaction to fire:*

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

<b>Classe de tassement</b>	<b>S1</b>
<b>Transmission de vapeur d'eau</b>	<b>MU1</b>